



JA-194Y Modul LTE komunikátoru

Modul LTE komunikátoru je určen pouze pro poplachovou zabezpečovací ústřednu JA-103K nebo JA-107K, která patří do systému JABLOTRON 100+.

Popis

Ústředna osazená JA-194Y komunikuje pomocí mobilní sítě s pultem centrální ochrany, umožňuje vzdálené ovládání pomocí webové a mobilní aplikace, předává poplachové SMS a hlasové zprávy. Zároveň umožňuje vzdálené nastavování systému pomocí SW F-Link.

Technická specifikace

Napájení modulu	9 - 15 V DC (u ústředny)
Průměrný proudový odběr	cca 9 mA (závisí na síle signálu GSM)
Špičkový proudový odběr	720 mA
Pracovní pásma GSM modulu	2G (GSM, EDGE) 900/1800 MHz 3G 900/2100 MHz (B8, B1) 4G (LTE) 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 MHz (B20, B8, B3, B1, B7)
Klasifikace	Stupeň zabezpečení 2/Třída prostředí II (dle EN 50131-1)
Rozměry	70 x 37 x 25 mm
Hmotnost	23 g
Prostředí	vnitřní všeobecné
Rozsah pracovních teplot	-10 °C až +40 °C
Průměrná provozní vlhkost	75% RH, bez kondenzace
Kompatibilní RCT (ARC přijímač)	Dle komunikačních protokolů
SPT komunikátor typu	SPT type Z (rozšiřující modul ústředny)
AS/SPT	Pass-Throught

Podporovaná ATS třída/komunikační protokol

ATS třída	ATS rozhraní	Přenosový protokol
SP2	GSM-SMS	JABLO SMS
SP3-SP5	GSM-GPRS (IP)	JABLO IP ANSI SIA DC-09
DP4	LAN (IP) GSM-GPRS (IP)	JABLO IP ANSI SIA DC-09

Certifikační orgán

Trezor Test (č. 3025)

Splňuje

EN 62368-1, ETSI EN 301 511, EN 50130-4, ETSI EN 301 489-1,
ETSI EN 301 489-52, ETSI EN 301 486-19, ETSI EN 301 908-1,
ETSI EN 301 908-13, ETSI EN 301 908-2, ETSI EN 303 413,
EN 55032, EN 50665, EN 50581, EN 50131-1, EN 50131-3,
EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2, ANSI SIA DC-09