




JA-103K Ústředna s LAN komunikátorem - dodáváno s JA-192Y/JA-194Y (nezahrnutý v ceně)

Základní prvek zabezpečovacího systému JABLOTRON 100+. Ústředna pro ochranu rodinných domů, kanceláří a menších firem.

Prodej vždy s GSM komunikátorem JA-192Y/JA-194Y.

o [Prohlášení o shodě - JA-103K \(PDF 700,95 kB\)](#)



Popis

Montáž je možná pouze proškoleným technikem s platným certifikátem Jablotron Alarms.

Požadované nastavení a velikost systému se programuje prostřednictvím softwaru F-link (od verze 2.0.0).

Ústředna JA-103K nabízí:

- o až 50 bezdrátových nebo sběrnicových periférií
- o až 50 uživatelů
- o až 8 sekcí
- o až 32 programovatelných výstupů PG
- o 20 vzájemně nezávislých kalendářních akcí
- o 8 uživatelských SMS a hlasových reportů
- o 5 nastavitelných PCO
- o 5 volitelných protokolů pro PCO

Ústředna má:

- o 1 svorkovnici pro připojení sběrnice
- o 1 konektor pro vestavěný rádiový modul (JA-111R)
- o 1 konektor pro GSM/GPRS komunikátor (JA-192Y)

Ústředna dále nabízí funkce, např.:

- o Údržba
- o Režim den / noc
- o Reakce zkrácený odchod
- o Automatické zajištění
- o Rozšířené funkce kalendáře

Následující výrobky s ústřednou **kompatibilní NEJSOU**:

- o JA-180A (bezdrátová venkovní siréna)
- o JA-154J (obousměrný dálkový ovladač)
- o JA-190X (modul telefonního komunikátoru)

Následující výrobky s ústřednou **kompatibilní JSOU za určitých podmínek**:

- o JA-112E (klávesnice) je kompatibilní od verze FW LU61501 a výše

- JA-113E (klávesnice) je kompatibilní od verze FW LU61601 a výše
- JA-118N (sběrniceový výstupní modul PG) je kompatibilní od verze LY68003 a výše
 - FW verze LY68002 a nižší pracuje pouze při nastavení rozsahu PG v F-Linku do max. hodnoty 32
- JA-110I (sběrniceový indikátor sekce či PG) je kompatibilní pouze při nastaveném rozsahu PG v F-Linku do max. hodnotu 32

Technická specifikace

Napájení ústředny	~ 110 – 230 V/50 – 60 Hz, max. 0,28 A s pojistkou F1,6 A/250 V, třída ochrany II	
Zálohovací akumulátor	12 V; 2,6 Ah (olověný gelový)	
Maximální doba na dobítí akumulátoru	48 h	
Napětí sběrnice (červený - černý)	12,0 až 13,8 V	
Max. trvalý odběr z ústředny	1000 mA	
Max. trvalý odběr pro zálohování 12 hodin	Bez GSM komunikátoru	LAN – vypnuto: 115 mA LAN – zapnuto: 88 mA
	S GSM komunikátorem	LAN – vypnuto: 80 mA LAN – zapnuto: 53 mA
Max. trvalý odběr pro zálohování 24 hodin	Bez GSM komunikátoru	LAN – vypnuto: 21 mA
	S GSM komunikátorem	LAN – vypnuto: 17 mA
Max. počet periferí	50	
LAN komunikátor	Ethernet rozhraní 10/100 BASE	
Rozměry	268 x 225 x 83 mm	
Hmotnost s AKU/bez AKU	1844 g/970 g	
Poplach chybným zadáním kódů	po 10 chybně zadaných kódech	
Paměť událostí	cca 7 milionů posledních událostí včetně data a času	
Typ napájecího zdroje	typ A dle ČSN EN 50131-6 T 031- V případě výpadku hlavního napájení je systém zálohován po dobu až 24 hodin. Zároveň je tato porucha reportována na PCO	
GSM komunikátor (2G)	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz	
Třída prostředí	třída II (vnitřní všeobecné) dle ČSN EN 50131-1	
Stupeň zabezpečení	stupeň 2 dle ČSN EN 50131-1	
Průměrná provozní vlhkost	75 % RH, bez kondenzace	
Rozsah provozních teplot	-10 °C až +40 °C	

Splňuje

ČSN EN 50131-1 ed. 2+A1+A2, ČSN EN 50131-3, ČSN EN 50131-5-3+A1,
ČSN EN 50131-6 ed. 2+A1,
ČSN EN 50131-10, ČSN EN 50136-1, ČSN EN 50136-2, ČSN EN 50581

**Radiová pracovní frekvence
(s modulem JA-11xR)**

868,1 MHz

Rádiové vyzařování

ČSN ETSI EN 300 220-1,-2 (modul R), ČSN ETSI EN 301 419-1, ČSN ETSI EN
301 511 (GSM)

EMC

ČSN EN 50130-4 ed. 2+A1, ČSN EN 55032 ed. 2, ČSN ETSI EN 301 489-7

Elektrická bezpečnost

ČSN EN 62368-1+A11

Identifikace volajícího (CLIP)

ČSN ETSI EN 300 089

Podmínky provozování

dle Všeobecného oprávnění ČTÚ č. VO-R/10, VO-R/1

Certifikační orgán

Trezor Test s.r.o. (č. 3025)