



## JA-122PW

## JA-162PW

### Duální PIR a MW detektor pohybu

Slouží k detekci pohybu osob v interiéru budov. Díky kombinaci PIR a mikrovlnné detekce (MW) je detektor vysoce odolný proti falešným poplachům. Při detekci je aktivován MW detektor, který potvrzuje předešlou aktivaci PIR senzoru.

V nabídce je provedení v bílé, šedé (-GR) a antracitové (-AN) barvě.

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

|                                  | JA-122PW                           | JA-162PW        |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>Napájení</b>                  | ze sběrnice ústředny               | 2x CR123A 3,0 V |
| <b>Klidový odběr proudu</b>      | 5 mA                               | 65 µA           |
| <b>Max. odběr proudu</b>         | 16 mA                              | 50 mA           |
| <b>Kompatibilita</b>             | JA-102KY/KRY, JA-103K/R, JA-107K/R |                 |
| <b>Montážní výška</b>            | 2,2 - 2,5 m nad úrovní podlahy     |                 |
| <b>PIR detekční úhel / dosah</b> | 90° / 12 m                         |                 |
| <b>MW detekční úhel / dosah</b>  | 80° / 12 m                         |                 |
| <b>Prostředí</b>                 | vnitřní všeobecné                  |                 |
| <b>Provozní teplota</b>          | -10 °C až +40 °C                   |                 |
| <b>Rozměry</b>                   | 65 x 150 x 40 mm                   |                 |
| <b>Hmotnost</b>                  | 120 g                              |                 |

